FBB-V 30

KIRICI ÜSTÜ BESLEME BUNKERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER



ÖZELLİKLER	VERİLER
Bunker Kapasitesi	30 m³
Besleyici Ölçüleri	1000 mm x 2500 mm
Motor Gücü	2×3.2 kW
Taşıma Ölçüleri	4640 mm (Uzunluk) 2940 mm (Genişlik) 8856 mm (Yükseklik)
Ağırlık:	8120 kg

Not: Tüm ağırlık ve ölçüler yalnızca standart üniteler için geçerlidir.

ÜRETİM KAPASİTESİ:

200-300 T/S



1 Bunker

- 30 m³ kapasite
- Bunker Stone-Box (taş kutu) sistemi
- Gövde Malzemesi Türü: ST37
- Gövde Malzemesi Kalınlığı: 6 mm

2 Vibrating Feeder

- Yüksek kapasiteli titreşimli besleyici
- Standart aşınmaya dayanıklı astar plakaları
- Ölçüler 1000 x 2500 mm
- 3.2 kW motor gücü 1000 d/d

STANDART ÖZELLİKLER



Yüksek performanslı titreşim motorları sayesinde düzenli ve kontrollü malzeme beslemesi sağlar.



Aşınmaya dayanıklı astar plakalarıyla güçlendirilmiş, sağlam ve uzun ömürlü bunker yapısı.

© FABO GLOBAL. All rights reserved. (Tüm hakları saklıdır.)